

Holzfenster und -türen: „Streicheinheiten“ zahlen sich aus

Holz ist ein lebendiger Baustoff – und genau so will er auch behandelt werden: Der regelmässige Anstrich von Holzfenstern und -türen sorgt für eine lange Lebensdauer in aller Schönheit.

Eine Holzbeschichtung muss Wasser von aussen daran hindern, zur Holzsubstanz vorzudringen und gleichzeitig gewährleisten, dass die im Holz vorhandene Feuchtigkeit nach aussen abgegeben wird. So wird verhindert, dass sich im feuchten Holz Schädlinge einnisten können, die den Baustoff langsam zerstören. Heute gibt es ausgezeichnete Beschichtungssysteme, die elastisch und hoch wasserdampfdurchlässig sind.



Nur: Um die richtigen, technisch hochwertigen, umweltfreundlichen Lacke und Lasuren auszuwählen und aufeinander abzustimmen, braucht es eine fundierte Kenntnis der unterschiedlichen Systeme. Dieses Wissen bringt Maler Rothe mit und kombiniert es mit einem „Händchen“ für die richtige Farbtorauswahl. Übrigens auch dann, wenn es um die Aufhellung von in die Jahre gekommenen Holzbau-teilen geht. Im Innenbereich sind Holzbeschichtungen auch im Winter problemlos möglich!



Maler Rothe